

LM4XXe


Impressora industrial de gama média para aplicações logísticas e industriais



Resolução de impressão de 203/305 ppp



Fácil conectividade



Construção industrial robusta



Chassis metálico robusto e durável



Facilidade para carregar suportes dobrados em harmónio



Porta de interface para várias opções de conectividade



Etiquetas para envios e logística

LM408e, LM412e

Características Gerais



| CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO | | LM408e | LM412e |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|
| Modo de impressão | | Térmica directa, Transferência térmica | |
| Resolução de impressão, pontos/mm (ppp) | | 8 pontos/mm (203 ppp) | 12 pontos/mm (305 ppp) |
| Zona máx. de impressão | Largura, mm (polegadas) | 104 mm (4,1") | |
| | Comprimento, mm (polegadas) | 178 mm (7") | |
| Velocidade de impressão, mm/s (p/s)* | | De 51 mm/s (2p/s) a 153 mm/s (6p/s) | |
| CARACTERÍSTICAS DE CONSUMÍVEIS (remoendamos utilizar consumíveis para impressoras fabricados ou certificados por SATO) | | | |
| Tipo de suporte | | Papel em rolo e dobrado em harmónio | |
| Tamanho do suporte (com margem) | Largura, mm | Etiqueta: 22 ~ 128 mm (etiqueta com margem: 25 ~ 131 mm) | |
| | Comprimento, mm | Etiqueta: 6 ~ 178 mm (etiqueta com margem: 9 ~ 181 mm) | |
| | Espessura, mm | 0.08 ~ 0.26 mm | |
| | Diâmetro exterior máx., mm | 218.44 mm | |
| | Diâmetro interior, mm | 76.2 mm | |
| | Orientação bobinagem | Face para dentro | |
| Dobrado em harmónio | Altura máx. | 100 mm | |
| Fita | Orientação bobinagem | Face para dentro | |
| | Largura máximo, mm | 111 mm | |
| | Comprimento máxima, m | 450 m | |
| FONTES / SÍMBOLOS | | | |
| Fontes | | XU 5x9, XS 17x17, XM 24x24, XB 48x48, XL 48x48 | |
| | | OCR-A 15x22, OCR-B 20x24 | OCR-A 22x33, OCR-B 30x36 |
| Fontes opcionais | | Kanji 16x16 (JIS 1º e 2º standard) (podendo escolher entre Gothic/Mincho quadrada) Kanji 24x24 (JIS 1º e 2º standard) (podendo escolher entre Gothic/Mincho quadrada) | |
| Símbolos de código de barras | 1-dimensão | UPC-A/E, EAN8/13, JAN8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, Entrelaçado 2/5, Industrial 2/5, Matriz 2/5, NW-7, MSI, BookLand, POSTNET | |
| | Bidimensionais | PDF417 (ver 2.4), Código QR (ver 8.1), MaxiCode (ver 3.0) e Matriz de dados (ver 2.0) | |
| CARACTERÍSTICAS DO INTERFACE | | | |
| Interfaces | | Placa IEEE 1284, placa RS232C de alta velocidade, placa USB, placa LAN, placa LAN sem fios | |
| CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS | | | |
| Fonte de alimentação | | C.A. 100-120/200-240V (Jumper) | |
| Condições ambientais | Em funcionamento | 5 ~ 40°C / 30 ~ 80% HR (sem condensação) | |
| | Armazenamento | -5 ~ 60°C / 30 ~ 90% HR (sem condensação) | |
| Medidas (altura x profund. x largura), peso | | 271 x 430 x 321 mm / 13 Kg aprox. | |
| OUTROS | | | |
| Função | Funções úteis | Relatório de estado, gráficos, numeração correlativa, sobreposição de impressos, caracteres personalizados, fontes decorativas, inversão de imagem, impressão de linhas, impressão da viragem hexadecimal, armazenagem de formatos, realce, variação de realce, omissão de etiquetas, comutação Zero Barra | |
| | Autodiagnóstico | Comprovações: cabeça, final de papel, final de fita, final de fita iminente**, cabeça aberta, teste de impressão | |

* Medidas aproximadas.

** O final de fita eminente activa-se quando faltam 30~15 m para terminar a fita.

Aplicações Recomendadas



Fabrico, Seguimento dos trabalhos em execução e materiais

Etiquetas de selecção, etiquetas para tarefas em execução, etiquetas de controlo de inventários, etiquetas para ordens de fabrico



Gestão de Envios e Inventários

Etiquetas de envio, etiquetas para contentores/paletes, etiquetas para caixas, etiquetas para vultos, etiquetas de embalagem, etiquetas de rota, etiquetas de seguimentos, etiquetas de classificação de vultos, etiquetas de distribuição física



Etiquetagem de acordo com a normativa

Etiquetas de carga

SATO Iberia S.A.

Dels Corral's Nous 35-39 • Polígono Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell • Barcelona, España
Tel.: +34 934 925 750 • Fax: +34 934 925 776
info@es.satoworldwide.com • www.satoworldwide.com